

合成石板

产品信息

概述: 合成石是以聚酯材料添加天然石粉、玻璃纤维经过特殊工艺成型的板材材料。器具具有很高的耐高温效果，在温度持续升高的运用过程中，会保持着原有的物理性能不变化，不会发生变形的情况，适合于波峰焊中的高要求，短期使用温度可达 400℃。除国内合成石外，我司代理欧洲顶尖品牌的合成石销售，合成石质量世界领先。

产品特点: 热传导率极低、尺寸稳定性极佳、耐化学性能好、抗静电效果好、极好的耐高温效果、机械性能好、不变形、不分层、不起泡。

应用: 电子行业 PCB、SMT 工装治具、绝缘测试治具、回流焊、波峰焊、过锡炉夹具、高温托盘等

颜色: 黑色等

规格: 板材：厚度×宽度×长度 1-30mm×1220mm×2440mm

力学性能	项目	标准	单位	数值
	密度	ASTM D792	g/cm ³	1.9
	弯曲强度	ASTM 790	Mpa	386
热性能	项目	标准	单位	数值
	长期工作温度	-	℃	260-280
	热传导率	DIN 52612-1	W/(K-M)	0.68
电学性能	项目	标准	单位	数值
	表面电阻	ASTM D257	Ω	10 ⁶ -10 ⁹

深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司

地址：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 168 恒利工业园 B2 栋 201

传真: 0755-88899928

电话: 0755-88899668